



TRULOK PRELUDE 24 XL

System konstrukcji o szerokości stopki profilu 24mm (nominalnie)


Najważniejsze zalety

- **Peakform** jest uniwersalnym profilem głównym przeznaczonym do stosowania z profilami poprzecznymi typu TL (łączenie na haczyk) lub XL (łączenie na zatrzask)
- Kształt główki profilu **Peakform** wzmacnia siłę i stabilność profilu, co podnosi jego funkcjonalność
- **Superlock** – klips łączący profile główne został opracowany dla szybkiego, pewnego i stabilnego połączenia, potwierdzonego słyszalnym kliknięciem
- Dzięki kształtowi główki, profile **Peakform** są łatwiejsze do cięcia
- Ścieg na bokach profilu zapewnia dodatkowo odporność na skręcanie i stabilność podczas montażu
- Szczeliny do mocowania poprzeczek są w rozstawie co 100 mm dla zapewnienia większej elastyczności w tworzeniu modułów
- W ybrane profile Prelude 24 XL są teraz dostępne w wersji Peakform
- Profil poprzeczny Peakform Prelude 24 XL uzyskuje dodatkowe wzmocnienie dzięki podwójnemu zawinięciu stali na jego krawędzi
- Profile poprzeczne typu XL z połączeniem typu zatrzaskowego i stopką zachodzącą na prostopadły profil
- Niestandardowe długości profili dostępne na życzenie
- Łatwy do demontażu
- Kolor biały "Global White" firmy Armstrong

Peakform 24 mm z klipsem Superlock





Numer ref.	Wymiary		Ilość w kartonie		Waga kartonu kg	Ilość kartonów na palecie
	długość (mm)	wysokość (mm)	szt	mb		
BP 31 40 32 A	3600	43	20	72,00	21,00	30



BP 31 40 32 A	50	100	33 x 100	100	50
---------------	----	-----	----------	-----	----


Profile poprzeczne typu 24 XL



BP 31 30 51 B	1200	38	60	72,00	18,20	72
BP 31 34 31	1800	35	30	54,00	18,30	20



BP 31 30 51 B	300	300	300	300
BP 31 34 31	300	300	3 x 300	300



BP 31 20 21 A	600	30	60	36,00	8,20	144
BP 31 24 51	300	35	120	36,00	9,20	96




BP 31 20 21 A	600
BP 31 24 51	300

Wszystkie wymiary podano w milimetrach

☺ Dostępne kolory : Opal (OL), Carrara (CA), Platynowy (PN), Czarny (EK), Czerwony (RD), Niebieski (BE), Zielony (GN), Koc śloniowa (IV), Aluminium (AL), Mosiądz (BS), Chrom (CE), Brązowy (BN), Biały RAL 9010 (WR).

Prawidłowe ustawienie poprzeczek uzyskuje się poprzez wpięcie profilu po prawej stronie wcześniej zamontowanych profili przeciwległych.




TRULOK PRELUDE 24 XL

System konstrukcji o szerokości stopki profilu 24mm (nominalnie)

Dane techniczne

- Materiał**
 Podwójnie zawinięta stal galwanizowana
- Wykończenie powierzchni**
 Farba poliesterowa
- Rodzina produktów**
 Konstrukcja (stopka) widoczna
- Łączenie profil główny / poprzeczka**
 Nakładka
- Końcówka profilu**
 Profil główny : łączenie typu "główka do główki", przynitowany klips **Superlock**, pojedynczy ścieg
 Profil poprzeczny XL : przynitowany klips, podwójny ścieg
- Odporność ogniowa**
 W celu uzyskania informacji dotyczącej odporności ogniowej prosimy o skontaktowanie się z naszym biurem w Warszawie.

Obciążenia




Maksymalne obciążenie = 14kg/m²
 (dla rozpiętości (L) maksymalne ugięcie = L/360)
 Badania przeprowadzono w Stangers
 Materials Science Laboratories, Wlk. Brytania
 Dla innych rozpiętości (L) prosimy pomnożyć
 dopuszczalne obciążenie przez podany współczynnik:


Rozpiętość (L) maksymalne ugięcie	L/300	L/360	L/400	L/500
Współczynnik	1.2	1	0.9	0.72

1 BP 31 40 32A 2 BP 31 30 52 3 BP 31 20 21A

Akcesoria




BPA 10230 A*
 Dolna część
 wieszaka
 noniuszowego



BPA WDN 20 A*
 Zaczep do pręta
 gwintowanego



BPA 829 B*
 Zaczep do pręta
 z oczkiem/hakiem




BPA 7898 A*
 Klips do
 podwieszania
 elementów pod
 sufitem

Akcesoria (ciąg dalszy)



BPA 7890*
 Uniwersalna klamra
 dociskowa




BPA 819 B
 Uniwersalny klips
 dociskowy



BPA 7912
 Klips dociskowy do
 płyt z miękkiej wełny
 40 mm




BPA 7902
 Klips dociskowy do płyt
 z miękkiej wełny
 18 / 25mm




BPA 820 B
 Klips dociskowy do 15 mm
 płyt Tegular/MicroLook



BPA 828 B
 Klips dociskowy do 15 mm
 płyt Board



BPA C1430 A*
 Haczyk do mocowania
 uciętych poprzeczek



BPA 7878 A*
 Klips trzymający
 zewnętrzny

Wszystkie wymiary podano w milimetrach

* Przeznaczone dla profili głównych Peakform

Prosimy o kontakt z biurem w Warszawie w celu uzyskania dalszych informacji.

Armstrong Building Products B.V.

Sp. z o.o. Oddział w Polsce
 ul. Domaniewska 37
 02-672 Warszawa
 tel. (22) 337 86 10
 fax. (22) 337 86 12
 www.armstrong.pl
 e-mail: service-ce@armstrong.com

Wszystkie produkty przedstawione w niniejszej publikacji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

PG 2303.4