


TRULOK PRELUDE 24 TL

System zawieszenia 24mm (nominalne)


Najważniejsze zalety

- **Peakform** jest uniwersalnym profilem głównym przeznaczonym do stosowania z profilami poprzecznymi typu TL (łączenie typu haczykowego) lub XL (łączenie na zatrzask)
- Kształt główki profilu **Peakform** wzmacnia siłę i stabilność profilu, co podnosi jego funkcjonalność
- **Superlock**- klips łączący profile główne został opracowany dla szybkiego, pewnego i stabilnego połączenia, potwierdzonego słyszalnym kliknięciem
- Dzięki kształtowi główki, profile **Peakform** są łatwiejsze do cięcia
- Ścieg na profilach zapewnia dodatkowo odporność na skręcanie i stabilność podczas montażu
- Szczeliny do mocowania poprzeczek są w rozstawie co 100 mm dla zapewnienia większej elastyczności w tworzeniu modułów (dotyczy profili o długości 3600mm)
- Profile poprzeczne typu TL z uformowanym połączeniem typu haczykowego i prostym ścięciem
- Łatwy do demontażu
- Kolor Armstrong Global White

Profil główny Peakform 24 mm z klipsem Superlock




Numer ref.	Wymiary		Zawartość/karton		Waga/karton kg	Ilość kart./paleta
	długość (mm)	wysokość (mm)	szt	mb		
BP 31 40 3 A*	3600	43	20	72,00	21,00	30
BP 31 43 33 A	3375	43	20	67,50	21,00	30




BP 31 40 32 A*	50	100	33 x 100	100	50
BP 31 43 33 A	337,5	675	2 x 675	675	337,5

Profile poprzeczne typu 24 TL




BP 11 30 32 C *	1200	35	60	72,00	19,50	72
BP 11 30 31 C	1200	35	60	72,00	15,65	72
BP 11 34 33 C	1800	35	60	108,00	36,65	20
BP 11 36 33 C	1500	35	60	90,00	30,70	20
BP 11 33 33 C	1350	35	60	81,00	24,65	72
BP 11 32 33 C	1000	35	60	60,00	22,55	72



BP 11 30 32 C *	300	2 x 300	300
BP 11 30 31 C	300	2 x 300	300
BP 11 34 33 C	300	4 x 300	300
BP 11 36 33 C	300	3 x 300	300
BP 11 33 33 C	337,5	2 x 337,5	337,5
BP 11 32 33 C	250	2 x 250	250

BP 11 20 32 C *	600	35	60	36,00	9,70	144
BP 11 20 31 C	600	35	60	36,00	7,80	144
BP 11 24 33 C	300	35	120	36,00	11,20	144
BP 11 23 33 C	675	35	60	40,50	13,05	144
BP 11 22 33 C	500	35	60	30,00	9,80	144



Wszystkie wymiary podano w milimetrach.

* Dostępne kolory : Opal (OL), Carrara (CA), Platynowy (PN), Czarny (BK), Czerwony (RD), Niebieski (BE), Zielony (GN), Kość słoniowa (IY), Aluminium (AL), Mosiądz (BS), Chrom (CE), Brązowy (BN), Biały RAL 9010 (WR).

Prawidłowe ustawienie poprzeczek uzyskuje się poprzez wstawienie przeciwnych profili po prawej stronie uprzednio wstawionych.


TRULOK PRELUDE 24 TL

System konstrukcji o szerokości stopki profilu 24mm (nominalne)


Dane techniczne

- **Materiał**
Podwójnie zawijana stal galwanizowana
- **Wykończenie powierzchni**
Farba poliestrowa
- **Rodzina produktów**
System widocznej stopki
- **Łączenie profil główny / poprzeczka**
Typu TL prosto ścięte
- **Końcówka profilu**
Profil główny : łączenie typu główka do główki, dołączany klips **Superlock**, pojedynczy ścieg
Profil poprzeczny TL : zintegrowany łącznik haczykowy, podwójny ścieg
- **Odporność ogniowa**
W celu uzyskania informacji dotyczącej odporności ogniowej prosimy o skontaktowanie się z naszym biurem obsługi klienta.


Akcesoria




BPA 10230 A*
Dolna część wieszaka noniuszowego



BPA AWDN 20 A*
Zaczep do pręta gwintowanego




BPA 829 B*
Zaczep do pręta z oczkiem/hakiem



BPA 7898 A*
Klips do podwieszania elementów pod sufitem

Obciążenia



Maksymalne obciążenie = 14kg/m²
(dla rozpiętości (L) maksymalne ugięcie = L/360)

Badania przeprowadzono w Stangers Materials Science Laboratories, Wlk. Brytania

Dla innych rozpiętości (L) prosimy pomnożyć dopuszczalne obciążenie przez podany współczynnik:

Rozpiętość (L) maksymalne ugięcie	L/300	L/360	L/400	L/500
Współczynnik	1.2	1	0.9	0.72

1] BP 31 40 32A 2] BP 11 30 32C 3] BP 11 20 32C

Akcesoria (ciąg dalszy)




BPA 819 B Klips trzymający



BPA 7912 Klips trzymający do płyt z miękkiej wełny 40mm




BPA 7902 Klips trzymający do płyt z miękkiej wełny 18/25mm



BPA 820 B Klips do 15mm płyt Tegular/MicroLook



BPA 828 B Klips do 15mm płyt Board



BPAC 1430 A* Haczyk do dowolnego umieszczania poprzeczek



BPA 7878 A* Klips trzymający zewnętrzny

Wszystkie wymiary podano w milimetrach.

* Przeznaczone dla profili głównych Peakform

Prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta w celu uzyskania dalszych informacji.

Armstrong Building Products B.V.

Sp. z o.o. Oddział w Polsce
ul. Domaniewska 37
02-672 Warszawa
tel. (22) 337 86 10
fax. (22) 337 86 12
www.armstrong.pl
e-mail: service-ce@armstrong.com

Wszystkie produkty przedstawione w niniejszej publikacji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.