


# TRULOK PRELUDE 15 TL

System zawieszenia 15mm (nominalne)


## Najważniejsze zalety

- **Peakform** jest uniwersalnym profilem głównym przeznaczonym do stosowania z profilami poprzecznymi typu TL (łączenie typu haczykowego) lub XL (łączenie na zatrzask)
- Kształt główki profilu **Peakform** wzmacnia siłę i stabilność profilu, co podnosi jego funkcjonalność
- **Superlock** - klips łączący profile główne został opracowany dla szybkiego, pewnego i stabilnego połączenia, potwierdzonego słyszalnym kliknięciem
- Dzięki kształtowi główki, profile **Peakform** są łatwiejsze do cięcia
- Ścieg na profilach zapewnia dodatkowo odporność na skręcanie i stabilność podczas montażu
- Szczeliny do mocowania poprzeczek są w rozstawie co 100 mm dla zapewnienia większej elastyczności w tworzeniu modułów (dotyczy profili o długości 3600mm)
- Profile poprzeczne typu TL z uformowanym połączeniem typu haczykowego i prostym ścięciem
- Łatwy do demontażu
- Kolor Armstrong Global White

## Profil główny Peakform 15mm z klipsem Superlock




Numer ref.	Wymiary		Zawartość/karton		Waga/karton	Ilość kart./paleta
	długość (mm)	wysokość (mm)	szt	mb	kg	
<b>BP 30 40 33 A*</b>	3600	43	20	72,00	22,50	32
<b>BP 30 43 33 A</b>	3375	43	20	67,50	22,50	30




<b>BP 31 40 32 A*</b>	50	100	33 x 100	100	50
<b>BP 31 43 33 A</b>	337,5	675	2 x 675	675	337,5


## Profile poprzeczne typu 15TL




<b>BP 10 30 33 A *</b>	1200	38	60	72,00	20,70	72
<b>BP 10 36 33</b>	1500	38	60	90,00	28,00	20
<b>BP 10 33 33</b>	1350	38	60	81,00	26,00	72
<b>BP 10 32 33</b>	1000	38	60	60,00	20,00	72



<b>BP 10 30 33 A *</b>	300	2 x 300	300
<b>BP 10 36 33</b>	300	3 x 300	300
<b>BP 10 33 33</b>	337,5	2 x 337,5	337,5
<b>BP 10 32 33</b>	250	2 x 250	250



<b>BP 10 20 33 A *</b>	600	38	60	36,00	10,30	144
<b>BP 10 24 33 A</b>	300	38	120	36,00	11,50	144
<b>BP 10 23 33</b>	675	38	60	40,50	13,00	144
<b>BP 10 22 33</b>	500	38	60	30,00	10,00	144



Wszystkie wymiary podano w milimetrach.

\* Dostępne kolory : Opal (OL), Carrara (CA), Platynowy (PN), Czarny (BK), Czerwony (RD), Niebieski (BE), Zielony (GN), Kość słoniowa (IY), Aluminium (AL), Mosiądz (BS), Chrom (CE), Brązowy (BN), Biały RAL 9010 (WR).

Prawidłowe ustawienie poprzeczek uzyskuje się poprzez wstawienie przeciwnych profili po prawej stronie uprzednio wstawionych.


# TRULOK PRELUDE 15 TL

System konstrukcji o szerokości stopki profilu 15mm (nominalne)

## Dane techniczne

- **Materiał**  
Podwójnie zawijana stal galwanizowana
- **Wykończenie powierzchni**  
Farba poliestrowa
- **Rodzina produktów**  
System widocznej stopki
- **Łączenie profil główny / poprzeczka**  
Typu TL prosto ścięte
- **Końcówka profilu**  
Profil główny : łączenie typu główka do główki, dołączany klips **Superlock**, pojedynczy ścieg  
Profil poprzeczny TL : zintegrowany łącznik haczykowy, podwójny ścieg
- **Odporność ogniowa**  
W celu uzyskania informacji dotyczącej odporności ogniowej prosimy o skontaktowanie się z naszym biurem obsługi klienta.

## Obciążenia



Maksymalne obciążenie = 12kg/m<sup>2</sup>  
(dla rozpiętości (L) maksymalne ugięcie = L/360)


Badania przeprowadzono w Stangers  
Materials Science Laboratories, Wlk. Brytania

Dla innych rozpiętości (L) prosimy pomnożyć  
dopuszczalne obciążenie przez podany współczynnik:


Rozpiętość (L) maksymalne ugięcie	L/300	L/360	L/400	L/500
Współczynnik	1.2	1	0.9	0.72

1 BP 30 40 33A 2 BP 10 30 33A 3 BP 10 20 33A


## Akcesoria




**BPA 10230 A\***  
Dolna część  
wieszaka  
noniuszowego



**BPA AWDN 20 A\***  
Zaczep do pręta  
gwintowanego



**BPA 829 B\***  
Zaczep do pręta  
z oczkiem/hakiem




**BPA 7898 A\***  
Klips do  
podwieszania  
elementów pod  
sufitem

## Akcesoria (ciąg dalszy)




**BPA 819 B**  
Klips trzymający




**BPA 7912**  
Klips trzymający do  
płyt z miękkiej wełny  
40mm




**BPA 7902**  
Klips trzymający do  
płyt z miękkiej wełny  
18/25mm




**BPA 820 B**  
Klips do 15mm płyt  
Tegular/MicroLook




**BPA 828 B**  
Klips do 15mm płyt  
Board



**BPAC 1430 A\***  
Haczyk do dowolnego  
umieszczenia  
poprzeczek



**BPA 7878 A\***  
Klips trzymający  
zewnętrzny



**BPA 7886 A\***  
Wspornik  
narożnikowy do lamp

Wszystkie wymiary podano w milimetrach.

\* Przeznaczone dla profili głównych Peakform

Prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta w celu uzyskania dalszych informacji.

### Armstrong Building Products B.V.

Sp. z o.o. Oddział w Polsce  
ul. Domaniewska 37  
02-672 Warszawa  
tel. (22) 337 86 10  
fax. (22) 337 86 12  
www.armstrong.pl  
e-mail: [service-ce@armstrong.com](mailto:service-ce@armstrong.com)

Wszystkie produkty przedstawione w niniejszej publikacji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.